CONSTRUCCION

Roka® Fibra Pisos

Fibra de Acero Para Pisos Industriales

Definición General

Roka® Fibra Pisos, son filamentos de acero diseñados para dar un acabado perfecto a los pisos.

Ventajas

Buena adherencia en el concreto y mortero
Fibras de mezcla rápida en el hormigón.
Alto rendimiento y resistencia a las grietas.

Usos

Para pisos rentables de alta calidad.
Disminuir considerablemente los tiempos de construcción.

Especificaciones Técnicas

Roka® Fibra Pisos,

Aspecto	filamentos de acero
Resistencia a La tracción	1200 N/mm^2

Presentación

Roka® Fibra Pisos

- ✓ Saco de 20 kg

Almacenamiento y Tiempo de vida útil

Mantener El producto en su envase original en un lugar fresco y seco.
El tiempo de vida útil del producto es indefinido.

Consumo

Roka® Fibra Pisos tiene un consumo aproximado de 30 a 45 kg/m^{3}de mezcla.
Para un diseño más específico, se sugiere realizar pruebas previas.

Método de aplicación

El producto **Roka® Fibra Pisos** se aplica a la ultima parte del mezclado del hormigón y por lo menos debe mezclarse entre 3 a 5 minutos para su homogenización.

Notas

Las fibras pueden introducirse con los agregados y preferentemente en el concreto en estado fresco.
Se recomienda la utilización de plastificantes **(Roka®Plas)** o superplastificantes **(Roka®Mas)** sin modificar la relación a/c.

Limpieza de herramientas

CONSTRUCCION

Los equipos y herramientas deben ser lavados inmediatamente después de su utilización.

Medidas de seguridad

Manténgase fuera del alcance de los niños, nocivo en contacto con la piel.
Nocivo por ingestión. Usar guantes de caucho y gafas de protección en su manipulación. Evitar contacto directo con la piel y los ojos. En caso de contacto lavar con agua y acudir al médico. Consultar Hoja de Seguridad del producto.

Deseamos que la información que aquí presentamos sea de gran utilidad, la misma está proporcionada de buena fe y basada en el mejor conocimiento y experiencia de la empresa Roka. Rogamos leer todas las indicaciones y sugerencias en conjunto con nuestras condiciones de venta aplicadas a todos nuestros productos.
Debido a que la aplicación y aceptación de nuestras sugerencias se encuentran fuera del control de Roka, la empresa no se responsabiliza por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionados por una utilización inadecuada de sus productos.
Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros.
Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la Hoja Técnica, cuyas copias serán facilitadas a solicitud del cliente.